# Spécification du produit

SFENG
SF-P75
laiton
laiton
Fil SUS ou Musique
120g
3,35 (0,1319 '') / 2,5 (0,0984 '')
3A
50mW
1,90 (0,0748 '')
1,35 (0,0532 '') / 1,40 (0,0551 '')
100 pcs
7 jours ouvrables après réception du paiement

## Image de produit





#### **Notre Service**

- 1. Nous pouvons répondre à votre demande dans les 24 heures de travail.
- 2. Design personnalisé est disponible et OEM sont les bienvenus.
- 3. Nous pouvons livrer les broches de la sonde à nos clients partout dans le monde avec rapidité et précision.
- 4. Nous pouvons fournir le meilleur prix avec produit de haute qualité à nos clients

#### **Principaux produits**

Broches à ressort (unique) pour les PCB, les TIC, les tests FCT etc;

Goupille de Pogo (connecteur) pour établir la connexion entre les deux cartes de circuits imprimés pour la recharge, la localisation, de la batterie, Semiconductor & amp; Applications d'interconnexion;

Sonde à double extrémité pour BGA et les tests Semiconductor;


Broches Universal sans ressort, la broche de revêtement, broche de LM avec QZ et la série VZ;

Haute sonde de courant, sonde de Switch, l'aiguille de capacité;

Terminal & amp; réceptacle / prise;

Autres composants électroniques connexes, 30 # fil OK, serrures Jig, POM, Fer charnière etc.

### Contrôle de qualité



### Photo emballage

