

Spécification du produit

| | |
|------------------------------|---|
| Marque | SFENG |
| Numéro d'article | SF-P030 |
| Piston | Laiton ou Becu, or ou plaquée Ni |
| Baril | Laiton, plaqué or ou Ni |
| Le printemps | SK4, fil de la musique |
| Printemps de travail | 60g |
| Voyage complète | 2.0mm |
| Ration actuel | 1A |
| Courant Résistance | 150mΩ |
| Terrain | 1.0mm |
| La taille du trou de montage | 0.75mm |
| MOQ | 100 pcs |
| Délai de mise en œuvre | 7 jours ouvrables après réception du paiement |

Image de produit





chinapogopinsupplier.com

Notre Service

- 1.Reply votre demande withn 24 heures de travail
- 2.Customized conception est disponible, OEM sont bien accueillis
- 3.Delivery les broches de la sonde à nos clients partout dans le monde avec rapidité et précision
- 4.Fournir plus bas prix de haute qualité à nos clients

Principaux produits

- Spring Broche chargé (unique) pour les PCB, les TIC, les tests FCT, etc;
- Broche de Pogo (connecteur) d'établir un (usuallytemporary) entre deux cartes de circuits imprimés pour Charing, la localisation, de la batterie, Semiconductor & amp;

interconnectApplications;

--- Double terminé probef orBGA & amp; semiconudtion tests;

--- Broche universelle sans ressort, coatingpin, LM broche withQZ & amp; VZseries;

--- Haut sonde de courant, sonde de Switch, aiguille Capacité ...

--- Terminal & amp; réceptacle / prise;

--- Autres compents électroniques connexes, 30 # OKwire, serrures Jig, POM, Ironhinge, etc.

Contrôle de qualité







| Spring exhausted tester | DC power supply | Current resistance tester |
|---|---|--|
|  |  |  |
| Microscope | Tensile strength tester | Spring tester |
|  |  |  |

Photo emballage

