

Image du produit

SFENG
The China's The World's

RoHS

QUALITY ASSURED FIRM
ISO 9001
SGS

CE

WWW.SF-PROBE.COM

The image displays four different models of SFENG probes, which are precision instruments used for measuring surface roughness. The probes are arranged vertically on a light-colored, textured surface. Each probe has a cylindrical body with a fine, tapered tip. The top probe is the longest, while the others decrease in length from top to bottom. The background is a light blue gradient with a wavy bottom edge. In the top left corner, the SFENG logo is displayed in white on a blue background, with the tagline 'The China's The World's' below it. To the right of the logo are three certification logos: a green RoHS logo with a leaf, a circular ISO 9001 logo with 'QUALITY ASSURED FIRM' and 'SGS' text, and the CE mark. At the bottom, the website URL 'WWW.SF-PROBE.COM' is written in white on a blue background.

SF-PH10,12,18,23,32,45

| Size | SF-PH10 | SF-PH12 | SF-PH18 | SF-PH23 | SF-PH32 | SF-PH45 |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| A | 1.20 | 1.30 | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 5.00 |
| B | 0.75 | 0.95 | 1.25 | 1.80 | 2.50 | 3.50 |
| C | 1.20 | 1.30 | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 5.00 |
| D | 0.90 | 1.04 | 1.63 | 2.11 | 3.21 | 4.51 |
| E | 0.90 | 1.07 | 1.71 | 2.27 | 3.17 | 4.51 |
| F | 0.47 | 0.56 | 0.79 | 1.23 | 1.81 | 2.45 |
| a | 7.0 | 20.0 | 28.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
| b | 9.3 | 23.0 | 34.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 |
| c | 20.5 | 27.0 | 36.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 |
| d | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
| e | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
| Full travel of spring | 3.5 | 6.0 | 8.3 | 10.3 | 10.0 | 10.5 |
| Mounting Size | 1.01.00 | 1.37.03 | 1.81.03 | 2.32.10 | 3.27.21 | 4.634.7 |
| Plungers and Mini Springs | 1.70 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 4.20 | 5.50 |
| Spring force | 150g | 150g | 150g | 150g | 200g | 250g |
| Material of plunger | Phosphor Bronze Heat-stable | Phosphor Bronze Heat-stable | Phosphor Bronze Heat-stable | Phosphor Bronze Heat-stable | Phosphor Bronze Heat-stable | Phosphor Bronze Heat-stable |
| Connection of receptacle | Solder cup | Solder cup | Solder cup | Solder cup Terminal | Solder cup Terminal | Solder cup Terminal |

Notre service

1. Nous pouvons répondre à votre demande dans les 24 heures de travail.
2. personnalisé conception est disponible et OEM sont les bienvenus.
3. Nous pouvons livrer les broches de la sonde à nos clients partout dans le monde avec rapidité et précision.
4. Nous pouvons fournir le prix le plus bas avec des produits de haute qualité à nos clients.

Principaux produits

goupille à ressort (simple) pour les PCB, les TIC, les tests FCT etc;

broche Pogo (connecteur) pour établir la connexion entre les deux cartes de circuits imprimés pour le chargement, la localisation, la batterie, Semiconductor & amp; applications d'interconnexion;

sonde à double extrémité pour BGA et les tests semi-conducteurs;

broches universel sans ressort, broche de revêtement, la broche de LM avec QZ et de la série VZ;

Haute sonde de courant, sonde Switch, aiguille de capacitance;

Terminal & amp; réceptacle / prise;

Autres composants électroniques connexes, 30 # fil OK, serrures Jig, POM, fer charnière etc