

Spécification du produit

Marque	SFENG
Numéro d'article	SF-P75
Piston	laiton
Baril	laiton
Le printemps	Fil SUS ou Musique
Printemps de travail	120g
Voyage complète	3,35 (0,1319 ") / 2,5 (0,0984 ")
Ration actuel	3A
Courant Résistance	50mW
Terrain	1,90 (0,0748 ")
La taille du trou de montage	1,35 (0,0532 ") / 1,40 (0,0551 ")
MOQ	100 pcs
Délai de mise en œuvre	7 jours ouvrables après réception du paiement

Image de produit




胜峰探针
SFENG
The China's The World's

RoHS

QUALITY ASSURED FIRM
ISO 9001
SGS

CE



chinapogopinsupplier.com

Notre Service

1. Nous pouvons répondre à votre demande dans les 24 heures de travail.
2. Design personnalisé est disponible et OEM sont les bienvenus.
3. Nous pouvons livrer les broches de la sonde à nos clients partout dans le monde avec rapidité et précision.
4. Nous pouvons fournir le meilleur prix avec produit de haute qualité à nos clients .

Principaux produits

Broches à ressort (unique) pour les PCB, les TIC, les tests FCT etc;

Goupille de Pogo (connecteur) pour établir la connexion entre les deux cartes de circuits imprimés pour la recharge, la localisation, de la batterie, Semiconductor & Applications d'interconnexion;

Sonde à double extrémité pour BGA et les tests Semiconductor;

Broches Universal sans ressort, la broche de revêtement, broche de LM avec QZ et la série VZ;

Haute sonde de courant, sonde de Switch, l'aiguille de capacité;

Terminal & amp; réceptacle / prise;

Autres composants électroniques connexes, 30 # fil OK, serrures Jig, POM, Fer charnière etc.

Contrôle de qualité







Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Photo emballage

