

Spécification de produit

matériau de piston: laiton et plaqué or
matériel de baril: laiton et Ni plaqué
Vis: laiton et plaquée Ni

Image du produit



Notre service

- 1.Reply votre demande withn 24 heures de travail
- conception 2.Customized est disponible, OEM sont les bienvenus
- 3.Delivery les broches de la sonde à nos clients partout dans le monde avec rapidité et précision
- 4.Fournir plus bas prix de haute qualité à notre client

Principaux produits

- Goupille chargé (unique) pour les PCB, les TIC, les tests FCT, etc;
- Broche Pogo (connecteur) pour établir un (usuallytemporary) entre deux cartes de circuits imprimés pour charing, la localisation, la batterie, Semiconductor & amp; interconnectApplications;
- Double terminé probef orBGA & amp; semiconudtion essais;
- Broches universel sans ressort, coatingpin, LM pin withQZ & amp; VZseries;
- Haute sonde de courant, sonde Switch, aiguille Capacitance ...
- Terminal & amp; réceptacle / prise;
- Autres compents électroniques connexes, 30 # OKwire, serrures Jig, POM, Ironhinge, etc.

Contrôle de qualité

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Photo d'emballage

