

Προσδιορισμός προϊόντος

Μάρκα	SFENG
αριθμός Item	SF-P100
Επιμετάλλωση	Επίχρυσο
χρόνος	7 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή της πληρωμής

SF-P100

SF-P100-E

Probe specifications SF-P100(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 2.54mm(.1000")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 压克力: 1.70mm(.0670")
电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689")
- Full travel(行程): 6.40(.2520")
- Spring force(弹簧压力): 200g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger: Be Cu, Rh plated; SK4, Rh plated
Barrel: Brass, Gold plated
Spring: Stainless steel
- Current rating(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)

Noted: Specifications subject to change without notice(注: 规格变动不另行通知)

SF-R100

Probe specifications SF-R100(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 2.54mm(.1000")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 压克力: 1.70mm(.0670")
电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689")
- Materials and finishes(材料及涂饰): Barrel: Brass, Gold plated
- Connections(接线形式):
Crimp: R100-VCR2.5, R100-CR
Solder cup: R100-VSC2.5, R100-SC
Wire wrap: R100-VW2.5, R100-WW, R100-WW(双环2.5), R100-WW(双环)
Terminal: R100-VW2.5(T), R100-WW(双环2.5(T)), R100-WW(双环5.0(T)), R100-WW(双环(T))

Noted: Specifications subject to change without notice(注: 规格变动不另行通知)

Εικόνα προϊόντος

SF-P100-J

SFENG
The China's The World's



WWW.SF-PROBE.COM

SF-P100-B

SFENG
The China's The World's



www.chinapogopinsupplier.com

Η υπηρεσία μας

1. Μπορούμε να απαντήσουμε σας ζητήσουν, εντός 24 ωρών.
2. έθιμο Design είναι διαθέσιμη και ΚΑΕ είναι ευπρόσδεκτα.
3. Μπορούμε να παραδώσουμε οι ακίδες ανιχνευτής για τους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο με ταχύτητα και ακρίβεια.
4. Μπορούμε να παρέχουμε η χαμηλότερη τιμή με υψηλής ποιότητας προϊόντα στους πελάτες μας.

κύρια προϊόντα

περόνη ελατηρίου (μόνο) για τα PCB, ΤΠΕ, FCT δοκιμών κλπ?

pin rogo (βύσμα) για να δημιουργηθεί η σύνδεση μεταξύ των δύο κυκλωμάτων για τη φόρτωση, την τοποθεσία, την μπαταρία, Semiconductor & amp? αμπέραζ; αμπέραζ; εφαρμογές διασύνδεσης?

διπλού άκρου καθετήρα για BGA και τη δοκιμή των ημιαγωγών?

Καθολική pin χωρίς καρφίτσα άνοιξη παλτό, καρφίτσα LM με QZ και VZ σειρά?

Υψηλό ρεύμα καθετήρα, Switch βελόνα καθετήρα χωρητικότητα?

Terminal & amp? αμπέραζ; αμπέραζ; υποδοχή / βύσμα?

Άλλα συναφή ηλεκτρονικά στοιχεία, σύρμα # 30 Εντάξει, χορεύω κλειδαριές, POM, μεντεσέδες σιδήρου κ.λπ.

Έλεγχος ποιότητας

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

συσκευασία Φωτογραφία

