

Προδιαγραφές

Μάρκα	SFENG
Μοντέλο	50 A ομοαξονικός ανιχνευτής SF-PV 1-H-H-M 8.0
Εμβολο	Χαλκός βηρυλλίου
Σώμα	Ορείχαλκος
Ανοιξη	SUS304
Δύναμη άνοιξη	Προσαρμοσμένη
Πλήρες ταξίδι	Προσαρμοσμένη
Μετρημένη ηλεκτρική τάση	OXI
Τρέχουσα αντίσταση	OXI
Διάστημα	OXI
Διαστάσεις συναρμολόγησης	OXI
ΜΟQ	100
Ώρα παράδοσης	15 ημέρες μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας

Εικόνα προϊόντος



Σχέδιο ομοαξονικού ανιχνευτή επαφής

S'9Z*8W H-H-1Ad

技术参数

1、中心针 镀铜/镀金
 2、大针杆 黄铜/镀金
 3、针套 黄铜/镀镍
 4、螺帽 黄铜/镀镍
 5、弹簧 SUS304
 6、弹力 中心针 下压3.0 280-300g
 大针杆 压平 2000g

说明: 1、所有尺寸的单位为mm
 2、未注图示尺寸公差:
 X. ±0.15
 X.X ±0.1
 X.XX ±0.05

标记	数量	更改文件号	签字	日期	图样标记	质量比例
设计					S A	2:1
校对						
审核						
工艺						

胜峰探针
 50A电流针
 PV1-H-H M8x26.5

共 1 页 第 1 页

η υπηρεσία μας

1. Γρήγορη απάντηση.
2. Η προσαρμογή γίνεται αποδεκτή.
3. Σύντομος χρόνος παραγωγής και γρήγορη παράδοση.
4. Υψηλή ποιότητα και καλή τιμή.

Κύρια προϊόντα

Πείρος ελατηρίου (μονός) δοκιμών PCB, ICT, FCT.

Πείρος ελατηρίου (σύνδεσμος) για τη δημιουργία σύνδεσης μεταξύ δύο πλακέτων τυπωμένων κυκλωμάτων για φόρτιση, τοποθέτηση, μπαταρίες, ημιαγωγούς και ενισχυτές. εφαρμογές διασύνδεσης ·

BGA και δοκιμή ημιαγωγών διπλού άκρου.

Universal pin no spring, paint βελόνα, LM pin QZ και VZ series.

Ανιχνευτής υψηλού ρεύματος, διακόπτες καθετήρα, βελόνα πυκνωτών.

Προβλήτα και ενισχυτής; υποδοχή / υποδοχή;

Άλλα σχετικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα, γραμμή 30 # OK, κλείδωμα jig, POM, μεντεσέδες σιδήρου κ.λπ.

Διαδικασία παραγωγής



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection




5. Finished products



6. Packing

Εξοπλισμός δοκιμών



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Συσκευασία & παράδοση

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

