Προδιαγραφές παραγωγής

Αριθμός αντικειμένου	SF6028
Μέγεθος	διάμετρος 3,5*L25,15mm
Υλικό	Έμβολο: Becu, επίχρυσο Βαρέλι: Ορειχάλκινο, επίχρυσο Ελατήριο: Ατσάλι, επίχρυσο Δοχείο: Ορείχαλκος, επιχρυσωμένος
Διαδρομή διακόπτη	1,7±0,2 χλστ
Πλήρες ταξίδι	5,0 χλστ
Βαθμολογημένο ταξίδι	4,0 χλστ
Τρέχουσα βαθμολογία	3A
Θερμοκρασία λειτουργίας	-40~80℃
MOQ	100 TEM
Πληρωμή	T/T
Ωρα παράδοσης	5-15 ημέρες μετά την παραλαβή της πληρωμής

Προϊόν Εικόνες



Παραγωγή Ροή

Production Flow (生产流程)

SFENG
The China's The World's

1. raw material warehouse

2. Lathe workshop

3. Assemble workshop

4. Quality inspection

5. Finished products

6. Packing

Δοκιμές Εξοπλισμός

Measuring Equipment

Measuring Equipment:

1. Agilent current testing;
2. Quadratic element measurement
3. Load Curve Meter
4. Bond Test
5. Life Fatigue Test

Συσκευασία

Κύριος προϊόντα

1.Ελατήριο φορτωμένο pin (μονό) για PCB,ICT,FCTtesting κ.λπ.

2.Pogo pin (connector) για τη δημιουργία σύνδεσης μεταξύ δύο πλακών τυπωμένων κυκλωμάτων για εφαρμογές φόρτισης, εντοπισμού, μπαταρίας, ημιαγωγών & διασυνδέσεων.

3. Ανιχνευτές διπλού άκρου για δοκιμή BGA και ημιαγωγών.

4.Πινέζος γενικής χρήσης χωρίς ελατήριο, καρφίτσα επίστρωσης, καρφίτσα LM με σειρές QZ και VZ.

5. Ανιχνευτής υψηλού ρεύματος, αισθητήρας διακόπτη, βελόνα χωρητικότητας.

6.Τερματικός υποδοχέας/πρίζα;

7. Άλλα σχετικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα, Jig locks, POM και κ.λπ.

Ό,τι θέλετε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χωρίς δισταγμό και θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στην απαίτησή σας στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας.

Μας υπηρεσία

1.Μπορούμε να απαντήσουμε στο ερώτημά σας εντός 24 ωρών εργασίας.

2.Ο προσαρμοσμένος σχεδιασμός είναι διαθέσιμος και ο OEM είναι ευπρόσδεκτος.

3. Μπορούμε να παραδώσουμε τις ακίδες του ανιχνευτή στους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο με ταχύτητα και ακρίβεια.

4. Μπορούμε να παρέχουμε τη χαμηλότερη τιμή με προϊόντα υψηλής ποιότητας στους πελάτες μας.