


## Προσδιορισμός προϊόντος


Μάρκα	SFENG
Αριθμός αντικειμένου	0,8-2,0 * 95,25 χιλιοστά
Υλικό και επιμετάλλωση	Ορείχαλκο, επίχρυσο, SWP?
χρόνος	7 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή της πληρωμής

## Εικόνα προϊόντος



## SF-大头针系列

### SF-大头针



型号 Type(D)	长度 Linear(L)	可选针头类型 Available Tip Style
SF- $\phi$ 0.8-1.0	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- $\phi$ 0.8-1.3	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- $\phi$ 0.8-1.5	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- $\phi$ 0.8-1.8	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- $\phi$ 0.8-2.0	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- $\phi$ 0.8-2.5	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- $\phi$ 0.8-3.0	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- $\phi$ 0.8-3.5	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- $\phi$ 0.8-4.0	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- $\phi$ 0.8-6.0	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T

#### Probe specifications SF-大头针(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 1.3mm(.0512 ")
- Support Pressure(承受压力): 5kg
- Current ration(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50m $\Omega$ (毫欧姆)

## Η Υπηρεσία μας

1. Μπορούμε να απαντήσουμε σας Το μήνυμά σας εντός 24 εργάσιμων ωρών.
2. Προσαρμοσμένη σχεδιασμού είναι διαθέσιμη και ΚΑΕ είναι ευπρόσδεκτη.
3. Μπορούμε να παραδώσουμε οι ακίδες ανιχνευτής για τους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο με ταχύτητα και ακρίβεια.

4. Μπορούμε να παρέχουμε η χαμηλότερη τιμή με την υψηλή ποιότητα των προϊόντων στους πελάτες μας.

## Κύρια προϊόντα

φορτωμένο περόνη ελατηρίου (μόνο) για τα PCB, ΤΠΕ, FCT δοκιμών κλπ?

pin rogo (βύσμα) για τη δημιουργία σύνδεσης μεταξύ δύο πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων για τη φόρτιση, εντοπισμό, μπαταρία, Semiconductor & amp? εφαρμογές διασύνδεσης?

Διπλού άκρου καθετήρα για BGA και τη δοκιμή των ημιαγωγών?





Καθολική pin χωρίς την άνοιξη, καρφίτσα επίστρωση, καρφίτσα LM με QZ και σειρές VZ?

Υψηλό ρεύμα καθετήρα, καθετήρα Switch, βελόνα χωρητικότητας?

Terminal & amp? υποδοχή / υποδοχή?

Άλλες σχετικές ηλεκτρονικά εξαρτήματα, 30 # OK σύρμα, Jig κλειδαριές, POM, Σίδηρο άρθρωση κ.λπ.

## Έλεγχος ποιότητας

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

**συσκευασία Εικόνα**

