

## Προδιαγραφές του προϊόντος

Μάρκα	SFENG
Αριθμός αντικειμένου	SF-P75
Έμβολο	ορείχαλκος
Βαρέλι	ορείχαλκος
Άνοιξη	SUS ή Μουσική σύρμα
Άνοιξη Δύναμη	120g
Πλήρης Ταξίδια	3,35 (0,1319 ") / 2.5 (0,0984 ")
Τρέχουσα σιτηρέσιο	3A
Τρέχουσες Αντίσταση	50mW
Πίσσα	1,90 (0,0748 ")
Τοποθέτηση μέγεθος οπής	1,35 (0,0532 ") / 1,40 (0,0551 ")
ΜΟQ	100 τεμ
Χρόνος	7 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή της πληρωμής

## Εικόνα Προϊόν



胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's



[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)

## **Η Υπηρεσία μας**

1. Μπορούμε να απαντήσουμε η έρευνά σας εντός 24 εργάσιμων ωρών.
2. Το προσαρμοσμένο σχέδιο είναι διαθέσιμο και ΚΑΕ είναι ευπρόσδεκτη.
3. Μπορούμε να παραδώσουμε τις καρφίτσες ανιχνευτή στους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο με ταχύτητα και ακρίβεια.
4. Μπορούμε να παρέχουμε τη χαμηλότερη τιμή με την υψηλή ποιότητα του προϊόντος στον πελάτη μας .

## **Κύρια Προϊόντα**

Ελατήριο ακίδα (μονό) για τα PCB, οι ΤΠΕ, FCT δοκιμών κλπ?

Rip rogo (βύσμα) για τη δημιουργία σύνδεσης μεταξύ δύο πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων για τη φόρτιση, εντοπισμός, Μπαταρία, ημιαγωγών & amp? Interconnect εφαρμογές?

Διπλού άκρου καθετήρα για BGA και τις δοκιμές των ημιαγωγών?

Οικουμενική χωρίς περόνη ελατηρίου, καρφίτσα επίστρωση, LM καρφίτσα με QZ και σειρά VZ?

Υψηλή τρέχουσα καθετήρα, καθετήρα Switch, βελόνα χωρητικότητας?

Terminal & amp? υποδοχή / υποδοχή?

Άλλα συναφή ηλεκτρονικά εξαρτήματα, 30 # OK σύρμα, χορεύω κλειδαριές, POM, Σίδερο άρθρωση κ.λπ.

## Έλεγχος ποιότητας

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

## Συσκευασία Εικόνα

