


## Προδιαγραφές του προϊόντος

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Μάρκα                   | SFENG                                             |
| Αριθμός είδους          | SF-P125                                           |
| Έμβολο                  | ορείχαλκος                                        |
| Βαρέλι                  | ορείχαλκος                                        |
| Άνοιξη                  | SUS ή σύρμα μουσικής                              |
| Spring Force            | 200g                                              |
| Πλήρης Ταξίδια          | 6,30 (0,2480 ")                                   |
| Τρέχουσα σιτηρέσιο      | 5A                                                |
| Τρέχουσες Αντίσταση     | 50mW                                              |
| Πίσσα                   | 3,17 (0,1248 ")                                   |
| Τοποθέτηση μέγεθος οπής | 2,40 (0,0945 ") / 2,45 (0,0965 ")                 |
| ΜΟQ                     | 100 τεμ                                           |
| Χρόνος                  | 7 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή της πληρωμής |


## Εικόνα Προϊόν

# SF-P125


SF-R125-VCR




SF-R125-VSC



SF-R125-CR



SF-R125-SC





## Probe specifications SF-P125(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 3.17mm(.1248")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):  
压克力: 2.40mm(.0945")  
电木板、玻璃纤维板: 2.45mm(.0965")
- Full travel(行程): 6.30(.2480")
- Spring force(弹簧压力): 200g
- Materials and finishes(材料及涂饰):  
Plunger: Be Cu, Rh plated;  
Barrel: Brass, Gold plated  
Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 5A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)
- Connectionins(接线形式):  
Crimp: R125-VCR, R125-CR  
Solder cup: R125-VSC, R125-SC



SF-P125-E





## **Η Υπηρεσία μας**

1. Μπορούμε να απαντήσουμε σας Το μήνυμά σας μέσα σε 24 ώρες εργασίας.
2. Προσαρμοσμένη σχέδιο είναι διαθέσιμο και ΚΑΕ είναι ευπρόσδεκτη.
3. Μπορούμε να παραδώσουμε οι καρφίτσες ανιχνευτή στους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο με ταχύτητα και ακρίβεια.
4. Μπορούμε να παρέχουμε η χαμηλότερη τιμή με την υψηλή ποιότητα του προϊόντος στον πελάτη μας.

## **Κύρια Προϊόντα**

Ελατήριο ακίδα (μονό) για τα PCB, ΤΠΕ, FCT δοκιμών κλπ?

Καρφίτσα Rogo (βύσμα) για τη δημιουργία σύνδεσης μεταξύ δύο πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων για τη φόρτιση, εντοπισμός, μπαταρία, ημιαγωγών & amp? Εφαρμογές Interconnect?

Διπλό τύπου ανιχνευτή για BGA και τις δοκιμές των ημιαγωγών?

Οικουμενική pin χωρίς άνοιξη, καρφίτσα επίστρωση, LM καρφίτσα με QZ και σειρά VZ?

Υψηλή τρέχουσα καθετήρα, καθετήρα Switch, βελόνα χωρητικότητας?

Terminal & amp? υποδοχή / υποδοχή?

Άλλα συναφή ηλεκτρονικά εξαρτήματα, 30 # OK σύρμα, χορεύω κλειδαριές, POM, Σίδερο άρθρωση κλπ

## Έλεγχος Ποιότητας

| Spring exhausted tester                                                             | DC power supply                                                                     | Current resistance tester                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |
| Microscope                                                                          | Tensile strength tester                                                             | Spring tester                                                                        |
|  |  |  |

## Συσκευασία Εικόνα

