


Sonda di test ICT da 100mil SF-PA1.65 BY 32.3-LM2.0

specificazioni


Marca	SFENG
Modello	SF-PA1.65X32.3-LM2.0
tuffatore	BeCu
Corpo	Ottone
Primavera	SWP
Forza della molla	350g $\pm$ 50g
Viaggi di lavoro	4,0 millimetri
placcato	Placcato oro
Resistenza di contatto	50m Ω
Razione attuale	5A
Corsa completa	5,30 millimetri
MOQ	1000
Tempi di consegna	7-15 giorni dopo la conferma dell'ordine

Immagine pin sonda personalizzata

SFENG
The China's The World's



Disegno del pin della sonda personalizzato



nostro servizio

1. Risposta rapida.
2. personalizzato è accettato.
3. Brevi tempi di produzione e consegna veloce.
4. Alta qualità e buon prezzo.

Prodotti Principali

Pin caricato a molla (singolo) di PCB, ICT, test FCT;

Perno a molla (connettore) per stabilire una connessione tra due schede di circuiti stampati per carica, posizionamento, batterie, semiconduttori e amplificatori; applicazioni di interconnessione;

Sonda a doppio attacco per test BGA e semiconduttori;

Perno universale senza molla, ago per vernice, perno LM serie QZ e VZ;

Sonda ad alta corrente, interruttori sonda, ago condensatori;

Pier e amplificatore; presa / presa;

Altri componenti elettronici correlati, linea 30 # OK, jig lock, POM, cerniere in ferro, ecc.

Processo produttivo



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products




6. Packing

Apparecchiature di collaudo



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Imballaggio e consegna

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

