

Specifiche di prodotto

Marca	SFENG
Codice articolo	SF-P060-B
Materiale	Stantuffo: SK4, placcato in oro Canna: bronzo fosforoso, placcata oro Primavera: Filo armonico
Forza della molla	40 g
Razione attuale	0,5 A
Resistenza di contatto	50 mΩ
MOQ	100 pezzi
Tempi di consegna	7-15 giorni

Immagine del prodotto



Nostro servizio

1. Rispondi alla tua richiesta entro 24 ore lavorative
2. Il design personalizzato è disponibile, gli OEM sono i benvenuti
3. Consegna dei perni della sonda ai nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione
4. Fornire al nostro cliente il prezzo più basso con alta qualità

Prodotti Principali

- Perno caricato a molla (singolo) per test PCB, ICT, FCT, ecc;
- Pogo pin (connettore) per stabilire una connessione (solitamente temporanea) tra due circuiti stampati per ricarica, localizzazione, batteria, semiconduttori e interconnettere Applicazioni;
- Prova a doppia estremità con sonda orBGA e semiconduzione;
- Perno universale senza molla, perno di rivestimento, perno LM con serie QZ e VZ;
- Sonda ad alta corrente, sonda di commutazione, ago di capacità...
- Terminale e presa/presa;
- Altri componenti elettronici correlati, 30#OKwire, serrature Jig, POM, Ironhinge, ecc.

Controllo di qualità

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Immagine dell'imballaggio

