

Perno pogo in ottone con vite filettata M3

specificazione

Articolo Nome	Perno pogo in ottone con vite filettata M3
Materiale e finiture	Pistone: ottone, placcato in oro su nichelato; Canna: ottone, placcato in oro su nichelato; Molla: acciaio inossidabile;
Forza della molla	400g
Condurre tempo	3-10 giorni
Spedizione	DHL / TNT / UPS / FEDEX

SF-PA5.8X36-J/M3

Materials (Plated) (材質與鍍層):

Barrel (針套) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated

Plunger (針軸) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated

Spring (彈弓) : SUS304 (不鏽鋼) , /

Specifications (技術要求):

Contact Resistance (接觸電阻) : 50mΩ

Full Stroke (滿沖程) : 10mm

Spring Force (彈力) : 400±10%gf@ load 10mm


				名稱		胜峰探针	
				SF-PA5.8X36-J/M3			
标记	页数	更改文件号	签字	日期	说明: 1、所有尺寸的单位为mm 2、未注图示尺寸公差: 按GB1804-79 11级精度执行。		
设计			标准化		图样标记	质量比例	
校对			审定		S	A	4:1
审核			制图	徐松孟			
工艺			日期	2016.10.07	共 1 页	第 1 页	




SFENG Fabbrica di sonde introduzione

La Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd è specializzata nella sonda a molla e nel perno pogo con alta qualità, prezzo basso e consegna rapida. Abbiamo il nostro marchio, ci dedichiamo sempre al raggiungimento di standard internazionali, la nostra azienda ha superato la qualità ISO9001-2008 gestione certificazioni e i nostri prodotti sono qualificati di RoHs.

Attrezzature per test di qualità



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Confezione

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

