

Immagine del prodotto

高频针SF-810 系列

The image shows technical drawings of the SF-810 high-frequency probe series. It includes a main assembly drawing with dimensions (2.5(2.0), 12.1, 43.8), a detailed view of the inner core probe (HRF810-40, HRF810-80) with dimensions (1.6, 10, 33.1, diameters 4.7, 4.5, 4.46), and a detailed view of the outer probe body (R810) with dimensions (0.4, 11, 22, 11, diameters 5.3, 4.99, 4.97). A separate drawing shows the MCX connector. A table lists various models and their specifications.

SF810-B051-SG13		SF810-02	
SF810-A150-BG13		SF810-02S	
SF810-J051-BG13		SF810-06	
		SF-810-06S	

内芯探针
 针杆 铍铜或SK4镀金
 针管 磷铜管镀金
 工作弹力 1.3N(130g)
 2N(200g)
 最大电流 8-10安培
 接触电阻 50毫欧姆
 频宽 2.4GHZ
 接头 MCX

外芯针头
 材料 铍铜镀金

高频主体针
 外管 黄铜镀金
 内管 黄铜镀金
 内芯 铁氟龙
 工作弹力 4N(400g)
 8N(800g)

针套 黄铜镀金
 接头 "MCX" 型

Il nostro servizio

1. noi possiamo rispondere alla sua richiesta entro 24 ore lavorative.
2. progettazione su misura è disponibile e l'OEM è accolto favorevolmente.
3. i perni di sonda possiamo consegnare ai nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.
4. possiamo fornire il prezzo più basso con prodotto di alta qualità al nostro cliente.

Prodotti principali

Molla perno caricato (singolo) per PCB, ICT, FCT test ecc;
 Pogo pin (connettore) per stabilire la connessione tra due printed circuit boards per ricarica, localizzazione, applicazioni Battery, semiconduttori e interconnessione;
 Doppia sonda finì per BGA e Semiconductor Test;
 Pin universale senza molla, rivestimento pin, pin LM con serie QZ e VZ;
 Sonda di corrente elevata, interruttore sonda, ago di capacità;
 Terminale / receptacle vasistas;
 Altri componenti elettronici, 30# OK fili, Jig serrature, POM, cerniera di ferro ecc

Controllo di qualità

Spring exhausted tester



DC power supply



Current resistance tester



Microscope



Tensile strength tester



Spring tester

