

Specifiche Di Prodotto

Articolo: perno di guida

Materiale: acciaio

Finitura: Ni-plated

Dimensioni: GP5.0 * 36 millimetri

Imballaggio: scatola di plastica e caricati nella scatola

Immagine del prodotto



Il nostro servizio

- 1.Reply la tua richiesta withn 24 ore lavorative
- 2.Customized disegno è disponibile, OEM è accolto favorevolmente
- 3.Delivery i perni della sonda ai nostri clienti in tutto il mondo con la velocità e la precisione

4. provide il prezzo più basso con l'alta qualità al nostro cliente

Prodotti Principali

- A molla perno (unico) per i PCB, ICT, prove FCT, ecc;
- Pogo pin (connettore) per stabilire una connessione (usually temporary) tra due i circuiti stampati dei charging, localizzazione, Batteria, semiconduttori & amp; interconnect Applications;
- Doppio concluso probe or BGA & amp; semiconduction prova;
- Pin universale senza molla, coating pin, LM perno with QZ & amp; VZ series;
- Alta corrente Sonda, Sonda Switch, capacità ago ...
- Terminal & amp; presa / presa di corrente;
- Altre correlate compents elettronici, 30 chiuse # OKwire, Jig, POM, Ironhinge, ecc

Controllo Qualità






Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Immagine di imballaggio

