

## Specifiche di prodotto

Marca	SFENG
Numero oggetto	SF-P50-T
Plunger	Ottone o Becu, oro o placcato Ni
Barile	Ottone, oro o Ni placcato
Molla	SK4, filo armonico
Forza molla	100 g
Viaggi completa	2,5 millimetri
Razione attuale	1.5A
Resistenza Corrente	50mΩ
Pece	1,27 millimetri
Dimensioni del foro di montaggio	0,9 millimetri
MOQ	100 pezzi
Tempi di consegna	7 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento

## Immagine del prodotto



胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's

RoHS

QUALITY ASSURED FIRM  
**ISO 9001**  
SGS

CE

chinapogopinsupplier.com

### ***Il nostro servizio***

1.Reply vostra inchiesta withn 24 ore lavorative

Disegno 2.Customized è disponibile, OEM è accolto favorevolmente

3.Delivery i perni della sonda ai nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione

4.Provide il prezzo più basso con l'alta qualità al nostro cliente

### ***Prodotti Principali***

--- Primavera perno caricato (singolo) per i PCB, le TIC, FCT test, ecc;

--- Pin Pogo (connettore) per stabilire una connessione (usuallytemporary) tra

due i circuiti stampati dei charging, localizzare, batterie, semiconduttori & amp;

interconnectApplications;

- Doppio concluso probef orBGA & amp; semiconudtion prova;
- Perno universale senza molla, coatingpin, LM perno withQZ & amp; VZseries;
- Alta sonda di corrente, la sonda Switch, di capacità ago ...
- Terminal & amp; presa / presa di corrente;
- Altri compents elettronici connessi, 30 # OKwire, serrature jig, POM, Ironhinge, ecc

## Controllo di qualità

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

**Immagine di imballaggio**

