

## Specifiche tecniche

Carte	SFENG
Modello	SF-P75
Barra ago	Ottone o rame berillio, oro o nichelato
Ago	Ottone, oro o nichelato
Molla	SK4, la linea musicale
Elasticità	120 g
Tutto turismo	3.35 mm
Corrente elettrica	3A
Resistenza	È 50mΩ.
Distanza minima	1,9 mm
Dimensione foro di montaggio	1,35 mm
MOQ	100
tempi di consegna	7 giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento

## Product Image



胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's



[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)

### ***il nostro servizio***

1. per rispondere alle vostre richieste entro 24 ore lavorative
2. È possibile personalizzare il prodotto, benvenuto OEM
- Per i clienti in tutto il paese 3. sonda di consegna più veloce
- 4, il prezzo più basso, la migliore qualità ai clienti

### ***Prodotti Principali***

- Per PCB, ICT, test FCT
- Espulsore pin ricarica circuiti stampati, posizionando il semiconduttore
- Per BGA e l'amplificatore; amp; Test semiconduttore ago;

- Nessun primavera ago diritto, l'ago isolato, LM ago;
- Alta ago corrente, interruttore ago, l'ago fusion ...
- Terminale; Presa / presa;
- O e altre parti elettroniche correlate, 30 # OKwire, cremagliera deduzione, POM.

## **Controllo di qualità**

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

## **Imballaggio immagini**

