

Specifiche di prodotto

Marca	SFENG
Numero oggetto	SF-P50-A
Plunger	Ottone o Becu, oro o placcato Ni
Barile	Ottone, oro o Ni placcato
Molla	SK4, filo armonico
Forza molla	100 g
Viaggi completa	2,5 millimetri
Razione attuale	1.5A
Resistenza Corrente	50mΩ
Pece	1,27 millimetri
Dimensioni del foro di montaggio	0,9 millimetri
MOQ	100 pezzi
Tempi di consegna	7 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento

Immagine del prodotto



胜峰探针
SFENG
The China's The World's

RoHS

QUALITY ASSURED FIRM
ISO 9001
SGS

CE

chinapogopinsupplier.com

Il nostro servizio

1.Reply vostra inchiesta withn 24 ore lavorative

Disegno 2.Customized è disponibile, OEM è accolto favorevolmente

3.Delivery i perni della sonda ai nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione

4.Provide il prezzo più basso con l'alta qualità al nostro cliente

Prodotti Principali

--- Primavera perno caricato (singolo) per i PCB, le TIC, FCT test, ecc;

--- Pin Pogo (connettore) per stabilire una connessione (usually temporary) tra

due i circuiti stampati dei charging, localizzare, batterie, semiconduttori & amp;

interconnectApplications;

- Doppio concluso probef orBGA & amp; semiconudtion prova;
- Perno universale senza molla, coatingpin, LM perno withQZ & amp; VZseries;
- Alta sonda di corrente, la sonda Switch, di capacità ago ...
- Terminal & amp; presa / presa di corrente;
- Altri compents elettronici connessi, 30 # OKwire, serrature jig, POM, Ironhinge, ecc

Controllo di qualità







Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Immagine di imballaggio

