

## Specifiche di prodotto

Marca	SFENG
Numero oggetto	SF-P030
Plunger	Ottone o Becu, oro o placcato Ni
Barile	Ottone, oro o Ni placcato
Molla	SK4, filo armonico
Forza molla	60g
Viaggi completa	2,0 millimetri
Razione attuale	1A
Resistenza Corrente	150mΩ
Pece	1,0 millimetri
Dimensioni del foro di montaggio	0,75 millimetri
MOQ	100 pezzi
Tempi di consegna	7 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento

## Immagine del prodotto





[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)

### ***Il nostro servizio***

- 1.Reply vostra inchiesta withn 24 ore lavorative
- Disegno 2.Customized è disponibile, OEM è accolto favorevolmente
- 3.Delivery i perni della sonda ai nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione
- 4.Provide il prezzo più basso con l'alta qualità al nostro cliente

### ***Prodotti Principali***

- Spring Perno caricato (singolo) per i PCB, le TIC, FCT test, ecc;
- Pin Pogo (connettore) per stabilire una connessione (usuallytemporary) tra due i circuiti stampati dei charging, localizzare, batterie, semiconduttori & amp;

interconnectApplications;

- Doppio concluso probef orBGA & amp; semiconudtion prova;
- Perno universale senza molla, coatingpin, LM perno withQZ & amp; VZseries;
- Alta sonda di corrente, la sonda Switch, di capacità ago ...
- Terminal & amp; presa / presa di corrente;
- Altri compents elettronici connessi, 30 # OKwire, serrature jig, POM, Ironhinge, ecc

### **Controllo di qualità**

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

### **Immagine di imballaggio**

