

Immagine del prodotto



SFENG
The China's The World's

RoHS

QUALITY ASSURED FIRM
ISO 9001
SGS

CE

WWW.SF-PROBE.COM

The image displays four precision-machined metal probes of varying lengths and diameters, arranged vertically on a light-colored, textured surface. The top of the image features the SFENG logo and tagline, along with three certification marks: a green RoHS logo with a leaf, an ISO 9001 certification logo with a checkmark and the text 'QUALITY ASSURED FIRM' and 'SGS', and the CE mark.

SF-PH10,12,18,23,32,45

Line # Size	SP-PH-10	SP-PH-12	SP-PH-18	SP-PH-23	SP-PH-32	SP-PH-45
A	1.20	1.30	2.00	2.50	3.50	5.00
B	0.75	0.95	1.25	1.80	2.50	3.50
C	1.20	1.30	2.00	2.50	3.50	5.00
D	0.90	1.04	1.63	2.11	3.21	4.55
E	0.90	1.07	1.71	2.27	3.17	4.55
F	0.47	0.56	0.79	1.23	1.81	2.45
a	7.0	20.0	28.0	38.0	38.0	38.0
b	9.3	23.0	34.0	48.0	48.0	28.5
c	20.5	27.0	36.0	38.0	38.0	40.0
d	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0
e	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	1.5
Full travel of spring	3.5	6.0	8.3	10.3	10.0	10.5
Mounting Size	1.01/0.01	1.37/0.01	1.81/0.01	2.32/0.01	3.25/0.01	4.60/0.7
Maximum Mini Spacing	1.70	3.00	2.50	3.00	4.20	5.50
Spring force	150g	150g	150g	150g	200g	250g
Material of plunger	Phosphor Bronze Heat shield	Phosphor Bronze Substrate	Phosphor Bronze Heat shield	Phosphor Bronze Heat shield	Phosphor Bronze Heat shield	Phosphor Bronze Heat shield
Connection of receptacle	Solder cup	Solder cup	Solder cup	Solder cup Terminal	Solder cup Terminal	Solder cup Terminal

Nostro servizio

1. Possiamo rispondere alla vostra richiesta entro 24 ore lavorative.
2. Personalizzati il design è disponibile e OEM è accolto favorevolmente.
3. Possiamo consegnare i perni della sonda per i nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.
4. Possiamo fornire il prezzo più basso con prodotti di alta qualità ai nostri clienti.

Prodotti Principali

Primavera perno caricato (singolo) per i PCB, ICT, FCT test ecc;

pin Pogo (connettore) per stabilire la connessione tra due schede a circuito stampato per la ricarica, localizzazione, batteria, Semiconductor & amp; applicazioni di interconnessione;

Doppia Sonda ended per BGA e collaudo di semiconduttori;

pin universale senza molla, il perno di rivestimento, pin LM con QZ e la serie VZ;

sonda ad alta corrente, la sonda Switch, l'ago di capacità;

Terminal & amp; presa / presa;

Altri componenti elettronici correlati, 30 # OK filo, serrature Jig, POM, Ferro cerniera ecc