

## Specifiche di prodotto

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Marca                            | SFENG   |
| Numero oggetto                   | SF-PP5.4 * 11,8                                     |
| Plunger                          | Ottone  |
| Barile                           | Ottone  |
| Molla                            | Acciaio inossidabile                                |
| Forza molla                      | Personalizzato                                      |
| Viaggi completa                  | 2,65 millimetri                                     |
| Razione attuale                  | 3A  |
| Resistenza Corrente              | 50mW  |
| Pece                             | Personalizzato                                      |
| Dimensioni del foro di montaggio | Personalizzato                                      |
| MOQ                              | 1000pcs   |
| Tempi di consegna                | 7 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento |

## Immagine del prodotto



## Il nostro servizio

1. Possiamo rispondere alla vostra richiesta entro 24 ore lavorative.
2. Personalizzato design è disponibile e OEM è accolto favorevolmente.
3. Possiamo fornire i perni della sonda ai nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.
4. Possiamo fornire il prezzo più basso con prodotti di alta qualità al nostro cliente.

## ***Prodotti Principali***

Molla perno caricato (singolo) per i PCB, le TIC, le prove FCT ecc;

Pin pogo (connettore) per stabilire la connessione tra due schede a circuito stampato per la ricarica, localizzazione, batterie, semiconduttori & Applicazioni di interconnessione;

Doppia Sonda ended per BGA e collaudo di semiconduttori;

Perno universale senza molla, il perno di rivestimento, perno LM con QZ e la serie VZ;

Alta sonda di corrente, la sonda Switch, Capacità ago;

Terminal & ricettacolo / presa di corrente;

Altri componenti elettronici correlati, 30 # filo OK, serrature Jig, POM, Ferro cerniera ecc

## ***Controllo di qualità***

|  |  |   |
|--|--|---|
| Spring exhausted tester  | DC power supply  | Current resistance tester   |
|   |   |   |
| Microscope   | Tensile strength tester  | Spring tester   |
|  |  |  |

***Immagine di imballaggio***

