


Specifiche di prodotto

Marca	SFENG
Codice articolo	SF-PH18
Centro minimo consigliato	4,30 mm
Dimensioni del foro di montaggio	3,50 mm
Viaggio completo	13,0 mm
Forza della molla	300 grammi
Razione attuale	5A
Resistenza al contatto	50 mΩ

Disegno del prodotto


SF-PH18-B3




-B3




-A




-H



-U



-托针



Nostro servizio

1. Possiamo rispondere alla tua richiesta entro 24 ore lavorative.
2. Il design personalizzato è disponibile e gli OEM sono i benvenuti.
3. Possiamo consegnare i perni della sonda ai nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.
4. Possiamo fornire al nostro cliente il prezzo più basso con prodotti di alta qualità.

Prodotti Principali

Perno caricato a molla (singolo) per test PCB, ICT, FCT ecc;

Pin Pogo (connettore) per stabilire una connessione tra due circuiti stampati per applicazioni di ricarica, localizzazione, batterie, semiconduttori e interconnessione;

Sonda a doppia estremità per test BGA e semiconduttori;

Perno universale senza molla, perno rivestito, perno LM con serie QZ e VZ;

Sonda per alta corrente, sonda interruttore, ago capacitivo;

Terminale e presa/presa;

Altri componenti elettronici correlati, cavo 30# OK, serrature Jig, POM, cerniera in ferro ecc

Attrezzatura del prodotto

SOURCE MANUFACTURERS / QUALITY ASSURANCE



Immagine di fabbrica

