

Immagine del prodotto



SF-GP Series Item



Item	Specification & Size				Drilling hole size
GP2.4	Barrel (A)	φ 2.4mm	Plunger (D)	φ 1.75mm	φ 2.40mm
GP3.2	Barrel (A)	φ 3.2mm	Plunger (D)	φ 2.50mm	φ 3.20mm
GP4.0	Barrel (A)	φ 4.0mm	Plunger (D)	φ 3.50mm	φ 4.00mm
GP5.0	Barrel (A)	φ 5.0mm	Plunger (D)	φ 4.00mm, φ 6.00mm	φ 5.00mm
GP5.2	Barrel (A)	φ 5.2mm	Plunger (D)	φ 4.00mm, φ 6.00mm	φ 5.20mm
GP6.0	Barrel (A)	φ 6.0mm	Plunger (D)	φ 5.00mm	φ 6.00mm

Il nostro servizio

1. We può rispondere il vostro richiesta entro 24 ore lavorative.
2. Customized il disegno è disponibile e l'OEM è accolto favorevolmente.
3. We può trasportare la sonda spilla ai nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.
4. We può fornire il prezzo più basso con prodotto di alta qualità al nostro cliente.

Prodotti principali

Perno caricato a molla (singolo) per PCB, ICT, test FCT ecc;

Perno di Pogo (connettore) per stabilire la connessione tra due circuiti stampati per la ricarica, localizzazione, batteria, applicazioni di interconnessione e semiconduttori;

Doppia sonda conclusa per test BGA e semiconduttore;

Perno universale senza molla, perno di rivestimento, perno LM con serie QZ e VZ;

Sonda ad alta corrente, sonda di commutazione, ago di capacità;

Terminali e recipienti/socket;

Altri componenti elettronici correlati, 30 # OK Wire, Jig Locks, POM, cerniere di ferro ecc

Controllo qualità



Immagine dell'imballaggio

