Specifiche di prodotto

Marca	SFENG
Numero oggetto	SF-50-D
Plunger	Ottone o Becu, oro o placcato Ni
Barile	Ottone, oro o Ni placcato
Molla	SK4, filo armonico
Forza molla	100 g
Viaggi completa	2,5 millimetri
Razione attuale	1.5A
Resistenza Corrente	50mΩ
Pece	1,27 millimetri
Dimensioni del foro di montaggio	0,9 millimetri
MOQ	100 pezzi
Tempi di consegna	7 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento

Immagine del prodotto

Il nostro servizio

1.Reply vostra inchiesta withn 24 ore lavorative

Disegno 2.Customized è disponibile, OEM è accolto favorevolmente

3.Delivery i perni della sonda ai nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione

4.Provide il prezzo più basso con l'alta qualità al nostro cliente

Prodotti Principali

--- Primavera perno caricato (singolo) per i PCB, le TIC, FCT test, ecc;

--- Pin Pogo (connettore) per stabilire una connessione (usuallytemporary) tra

due i circuiti stampati dei charing, localizzare, batterie, semiconduttori & amp;

interconnectApplications;

--- Doppio concluso probef orBGA & amp; semiconudtion prova;

--- Perno universale senza molla, coatingpin, LM perno withQZ & amp; VZseries;

--- Alta sonda di corrente, la sonda Switch, di capacità ago ...

--- Terminal & amp; presa / presa di corrente;

--- Altri compents elettronici connessi, 30 # OKwire, serrature Jig, POM, Ironhinge, ecc

Controllo di qualità



Immagine di imballaggio


胜峰电子