Specifiche di prodotto

Marca	SFENG
Numero oggetto	SF-PH15
Plunger	Bronzo di fosforo / brass
Barile	Bronzo di fosforo / brass
Molla	Filo SUS o Musica
Forza molla	300g
Viaggi completa	3.5
Razione attuale	5A
Resistenza Corrente	50mW
Pece	3,50 (0,1378 '')
Dimensioni del foro di montaggio	3,00 (0,1181 '')
MOQ	100 pezzi
Tempi di consegna	7 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento

Immagine del prodotto

Il nostro servizio

1. Possiamo rispondere la vostra inchiesta entro 24 ore lavorative.

2. Il disegno su misura è disponibile e OEM è accolto favorevolmente.

3. Possiamo fornire i perni della sonda ai nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.

4. Possiamo fornire il prezzo più basso con prodotti di alta qualità ai nostri clienti.

Prodotti Principali

Molla perno caricato (singolo) per i PCB, le TIC, le prove FCT ecc;

Pin pogo (connettore) per stabilire la connessione tra due schede a circuito stampato per la ricarica, localizzazione, batterie, semiconduttori & amp; Applicazioni di interconnessione;

Doppia Sonda ended per BGA e collaudo di semiconduttori;

Perno universale senza molla, il perno di rivestimento, perno LM con QZ e la serie VZ;

Alta sonda di corrente, la sonda Switch, Capacità ago;

Terminal & amp; ricettacolo / presa di corrente;

Altri componenti elettronici correlati, 30 # filo OK, serrature Jig, POM, Ferro cerniera ecc

Controllo di qualità

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester

Immagine di imballaggio


胜峰电子