

Specifiche di prodotto

| | |
|----------------------------------|---|
| Marca | SFENG |
| Numero oggetto | SF-PH15 |
| Plunger | Bronzo di fosforo / brass |
| Barile | Bronzo di fosforo / brass |
| Molla | Filo SUS o Musica |
| Forza molla | 300g |
| Viaggi completa | 3.5 |
| Razione attuale | 5A |
| Resistenza Corrente | 50mW |
| Pece | 3,50 (0,1378 ") |
| Dimensioni del foro di montaggio | 3,00 (0,1181 ") |
| MOQ | 100 pezzi |
| Tempi di consegna | 7 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento |

Immagine del prodotto



Il nostro servizio

1. Possiamo rispondere la vostra inchiesta entro 24 ore lavorative.
2. Il disegno su misura è disponibile e OEM è accolto favorevolmente.
3. Possiamo fornire i perni della sonda ai nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.
4. Possiamo fornire il prezzo più basso con prodotti di alta qualità ai nostri clienti.

Prodotti Principali

Molla perno caricato (singolo) per i PCB, le TIC, le prove FCT ecc;

Pin pogo (connettore) per stabilire la connessione tra due schede a circuito stampato per la ricarica, localizzazione, batterie, semiconduttori & amp; Applicazioni di interconnessione;

Doppia Sonda ended per BGA e collaudo di semiconduttori;

Perno universale senza molla, il perno di rivestimento, perno LM con QZ e la serie VZ;

Alta sonda di corrente, la sonda Switch, Capacità ago;

Terminal & amp; ricettacolo / presa di corrente;

Altri componenti elettronici correlati, 30 # filo OK, serrature Jig, POM, Ferro cerniera ecc

Controllo di qualità

| | | |
|--|--|---|
| Spring exhausted tester | DC power supply | Current resistance tester |
|  |  |  |
| Microscope | Tensile strength tester | Spring tester |
|  |  |  |

Immagine di imballaggio

