Specifiche di prodotto

Marca	SFENG
Numero oggetto	SF-P160
Plunger	Ottone
Barile	Ottone
Molla	Filo SUS o Musica
Forza molla	200g
Viaggi completa	4.0 (0,1575 '')
Razione attuale	3A
Resistenza Corrente	50mW
Pece	2.54 (0.1000 '')
Dimensioni del foro di montaggio	1,70 (0,0670 '') / 1,75 (0,0689 '')
MOQ	100 pezzi
Tempi di consegna	7 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento

Immagine del prodotto

Il nostro servizio

1. Possiamo rispondere la vostra inchiesta entro 24 ore lavorative.

2. Il disegno su misura è disponibile e OEM è accolto favorevolmente.

3. Possiamo fornire i perni della sonda ai nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.

4. Possiamo fornire il prezzo più basso con prodotti di alta qualità al nostro cliente .

Prodotti Principali

Molla perno caricato (singolo) per i PCB, le TIC, le prove FCT ecc;

Pin pogo (connettore) per stabilire la connessione tra due schede a circuito stampato per la ricarica, localizzazione, batterie, semiconduttori & amp; Applicazioni di interconnessione;

Doppia Sonda ended per BGA e collaudo di semiconduttori;

Perno universale senza molla, il perno di rivestimento, perno LM con QZ e la serie VZ;

Alta sonda di corrente, la sonda Switch, Capacità ago;

Terminal & amp; ricettacolo / presa di corrente;

Altri componenti elettronici correlati, 30 # filo OK, serrature Jig, POM, Ferro cerniera ecc

Controllo di qualità

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	**Tensile strength tester**	**Spring tester**

Immagine di imballaggio