Specifiche Di Prodotto

Marca	SFENG
Numero oggetto	SF-P020-U
Pistone	Ottone o Becu, oro o Ni placcato
Barile	Ottone, oro o Ni placcato
Primavera	SK4, filo armonico
Primavera Forza	80g
Viaggi completa	2,0 millimetri
Razione corrente	1A
Resistenza corrente	120mΩ
Pece	1,0 millimetri
Dimensione foro di montaggio	0,75 millimetri
MOQ	100 pc
Tempi di consegna	7 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento

Immagine del prodotto



Probe specifications SF–P020 PL020 (

- Recommended minimum center(最小间距): 1.0mm(.0394 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 0.75mm(.0295 "
- Full travel(行程): 2.0(.0787 ")
- Spring force(弹簧压力): 80g(克)
- Materials and finishes(材料及涂饰):
  Plunger:SK4,Rh plated
  Barrel:Phosphor bronze,Gold plated
  Spring:Music wire,Gold plated
- Current ration(额定电流): 1A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 120mΩ(毫欧姆)

Receptacle specifications
Materials and finishes: Phosphor bronze, Gold plated

Il nostro servizio

1.Reply la tua richiesta withn 24 ore lavorative

2.Customized disegno è disponibile, OEM è accolto favorevolmente

3.Delivery i perni della sonda ai nostri clienti in tutto il mondo con la velocità e la precisione

4.provide il prezzo più basso con l'alta qualità al nostro cliente

Prodotti principali

--- A molla perno (unico) per i PCB, ICT, prove FCT, ecc;

--- Pogo pin (connettore) per stabilire una connessione (usuallytemporary) tra

due i circuiti stampati dei charing, localizzazione, Batteria, semiconduttori & amp;

interconnectApplications;

--- Doppio conclusa probef orBGA & amp; semiconudtion prova;

--- Pin universale senza molla, coatingpin, LM perno withQZ & amp; VZseries;

--- Alta corrente Sonda, Sonda Switch, capacità ago ...

--- Terminal & amp; presa / presa di corrente;

--- Altre correlate compents elettronici, 30 chiuse # OKwire, Jig, POM, Ironhinge, ecc

Controllo Qualità



Immagine di imballaggio


胜峰电子