



SFENG 1984 (PCB) 1984



品名	SF-420*4850
规格	7.7mm
材料	730±10%gf@7.7mm
表面处理	SK4 Au on Ni 2-3u" 2-3u" 2-3u" SUS304
电流	15A
电阻	50mΩ
MOQ	100
交期	7



67×5.5φ 探针

**Materials (Plated) (材質與鍍層):**

- ① Barrel (針套) : Brass (黃銅) , Ni Plated
- ② Plunger (針軸) : BeCu (鈹銅) , Ni Plated
- ③ Tip (頭部) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated
- Spring (彈弓) : Spring Wire (彈簧鋼絲) , Ni Plated

**Specifications (技術要求):**

- Full Stroke (滿沖程) : 9.0mm
- Spring Force (額定彈力) : 1000±10%gf@ load 9.0mm

				名稱		大电流φ5.5×4.9		胜峰探针	
设计	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	质量	比例	说明: 1、所有尺寸的单位为mm 2、未图示尺寸公差: X. ±0.2 X.X ±0.1 X.XX ±0.05	
校对					S A		4:1		
审核				徐松孟					
工艺				2015.11.19	共 1 页	第 1 页			



1. 24
2. OEM
- 3.
- 4.



1. PCB ICT FCT
2. 2
3. BGA
4. QZ VZ LM
- 5.
- 6.
7. 30# OK POM





1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products



6. Packing



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope







