

□□

□□□□	SFENG
□□□	SF-PPA3.1X12-J2.4
□□□□□□	□□
□	□□
□	SUS304
□□□	150g
□□□□□□	2.0mm
□□□	□□□□
MOQ	1000
□□	15 □□ □□□□ □□

□□□□□□

由 Autodesk 教育版产品制作

SF-PPA3.1X12-J2.4

NOTE

- Material
Plunger: Brass 3604
Barrel: Brass 3604
Balls: Brass SUS304
Spring: SUS304
- Plating
Plunger: Au 2u" over 50~120u" Ni
Barrel: Au 2u" over 50~120u" Ni
Balls: Au 1u" over 50~120u" Ni
Spring:
- Electrical
Rated current & voltage: DC 12V; 1.0A Max.
- Mechanical
Spring force: 150g±20% at normal working height
Durability: 10,000 cycles(minimum)
- To ensure the best usage, please operate it based on the working height. Based on the engineering drawings, shall not exceed the maximum allowed compression
- To avoid arcing issue, The adaptor start to power supply after connector mated fully.
- RoHS compliant product.

截面图

SFENG		品名	pogopin	日期	2022/06/29
未注公差参照标准	第三角法	规格		设计	
0 = ±0.3	⊙	材质		审核	
0.0 = ±0.2	⊕	客户料号		确认	
0.00 = ±0.1	∇	表面处理	镀金	单位	mm
0.000 = -	∟	图号		比例	1:1 版本 REV:A
请勿实测图版					

日期	5	修改内容	4	版本备注	3		2		1	10/11
----	---	------	---	------	---	--	---	--	---	-------

由 Autodesk 教育版产品制作

□□□□□□



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection




5. Finished products



6. Packing



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope



Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

