

□□□□

□□□□	SFENG
□□ □	□150A □□□□□□
□□□□□□	□□□□ □□□□□□
□□□	□□□□ □□□□□□
□□	150A
MOQ	100pcs
□□□□□□	7□□ □□□□□□□□□□

□□□□



□□□□□□

1. □□□□□□□□□□□□□□□□ 24□□□□□□□□□□□□

2. 2010 年 10 月 1 日起，OEM 厂商必须使用

3. 2010 年 10 月 1 日起，OEM 厂商必须使用

4. 2010 年 10 月 1 日起，OEM 厂商必须使用

PCB

PCB 厂商必须使用

2010 年 10 月 1 日起，OEM 厂商必须使用 & 038; 2010 年 10 月 1 日起，OEM 厂商必须使用

BGA 厂商必须使用







2010 年 10 月 1 日起，OEM 厂商必须使用 LM 2010 年 10 月 1 日起，OEM 厂商必须使用

2010 年 10 月 1 日起，OEM 厂商必须使用

2010 年 10 月 1 日起，OEM 厂商必须使用 & 038; 2010 年 10 月 1 日起，OEM 厂商必须使用

2010 年 10 月 1 日起，OEM 厂商必须使用 30 OK 2010 年 10 月 1 日起，OEM 厂商必须使用 POM 2010 年 10 月 1 日起，OEM 厂商必须使用

PCB

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

□□□□□□□□

