

### 产品特点

品牌	SFENG
型号	SF-P125
材质	Ni磷铜
规格	φ2.5x60mm 70000

### 应用范围



### 优势特点

1. 探针精度高，重复性好，使用寿命长达24个月。
2. 探针材质纯度高，符合RoHS标准，OEM产品。
3. 探针长度范围广，从10mm到200mm，满足不同需求。
4. 探针种类多，包括平面、球形、圆锥形等，适用于不同场合。

### 应用案例

PCB ICT FCT 检测

适用于各种规格PCB板检测，如2层、4层、6层、8层、10层、12层、14层、16层、18层、20层、22层、24层、26层、28层、30层、32层、34层、36层、38层、40层、42层、44层、46层、48层、50层、52层、54层、56层、58层、60层、62层、64层、66层、68层、70层、72层、74层、76层、78层、80层、82层、84层、86层、88层、90层、92层、94层、96层、98层、100层等。

BGA 检测







□□□□□□□□□□QZ□VZ□□□□□LM□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□&□038;□□□□□□□/□□□□□□

□□□□□□□□□□□□30□OK□□□□□□□□□□□□POM□□□□□□□□□□□□

□□□□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

□□□□□□□□□□

