



SFENG 1984 探针头(塑料) 探针杆(黄铜) 探针套(PEEK) 探针尾(磷铜) 探针头(塑料) 探针杆(黄铜) 探针套(PEEK) 探针尾(磷铜)



物料号	SF-1984
规格	探针头(塑料) Au 探针杆(黄铜) Au 探针套(PEEK) 探针尾(磷铜) Au
长度	1.5mm
MOQ	100
备注	探针头(塑料) 7000



材质与电镀：
 1. 塑料头：POM
 2. 针杆：黄铜镀金
 3. 针套：黄铜管镀金
 4. 绝缘套：PEEK
 5. 尾针：磷铜管镀金

技术要求：
 开关距离：1.5mm
 开关距离弹力：100g±20g 1.5mm

设计	处数	更改文件号	签字	日期	名称： 新开关针（改良）	胜峰探针
校对					图样标记	说明： 1. 所有尺寸单位为mm 2. 未注图示尺寸公差：按GB1804-79 11级精度执行
审核					视图质量	图纸编号：
工艺				日期 2017-7-7	S A	比例 1:1
					共 1 页	第 1 页



1. 24
2. OEM
- 3.
- 4.



1. PCB, ICT, FCT
2. 2
3. BGA
4. QZ, VZ, LM
- 5.
- 6.
7. 30# OK, POM



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop




4. Quality inspection




5. Finished products



6. Packing



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope



2023 ISO Certificate



Patent for Coaxial Structure



Patent for Honeycomb current probe



□□□□□□□□ DHL □ UPS □ FedEx □ TNT □ EMS □□□□□□□□

Exwork FOB CNF CIF



Q1.

A1:

Q2.

A2: QC 1

Q3.

A3:

Q4.

A4:

