




SFENG 1984 ()



	SF-PH-2
	1.50
B	0.95
c	1.50
d	1.34
e	1.27
F	0.56
	10.0
b	13
c	27.0
d	2.0
e	2.0
	6.0
	1.3/1.35
	2.0
	150g
MOQ	100





规格 Spec 型号 Type	SF-PH-1	SF-PH-2	SF-PH-3	SF-PH-4	SF-PH-5	SF-PH-6
A	1.20	1.50	2.00	2.50	3.50	5.00
B	0.75	0.95	1.29	1.80	2.50	3.50
C	1.20	1.50	2.00	2.50	3.50	5.00
D	0.98	1.34	1.83	2.33	3.23	4.55
E	0.98	1.27	1.77	2.27	3.17	4.55
F	0.47	0.56	0.75	1.25	1.62	2.45
a	7.0	10.0	16.0	16.0	16.0	16.0
b	9.5	13.0	16.0	18.0	18.0	19.5
c	20.5	27.0	36.0	38.0	38.0	40.0
d	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0
e	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	1.5
Full travel 行程	3.5	6.0	8.3	10.5	10.0	10.5
Mounting hole size 钻孔尺寸	1.0/1.05	1.3/1.35	1.8/1.85	2.3/2.35	3.2/3.25	4.65/4.7
Recommended min. center 最小间距	1.70	2.00	2.50	3.00	4.20	5.50
Spring force 弹簧压力	100g	150g	150g	150g	200g	250g
Bress.Ni.plated 针轴材质	磷铜	磷铜	磷铜	磷铜	磷铜	磷铜
Connections 接线形式	焊接	焊接	焊接	焊接或插 端子线	焊接或插 端子线	焊接或插 端子线



1. 24
2. OEM
- 3.
- 4.



1. PCB ICT FCT
2. 2
3. BGA
4. QZ VZ LM
- 5.
- 6.
7. 30# OK POM



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection




5. Finished products



6. Packing





□□□□□DHL□UPS□FedEx□TNT□EMS□□□□□□□□

Exwork FOB CNF CIF



Q2.

Q3.

Q4.□□□□□□

Q5. □□□□□□□□□□□□□□□□

A5: 我們提供多種規格及尺寸之產品，歡迎來電諮詢，我們將竭誠為您服務。

Q6. 請問你們的品質如何？

A6: 我們擁有完善的质量管理体系，确保产品质量稳定可靠。

Q7.OEM與ODM服務有區別嗎？

A7: 是的，OEM/ODM 服務是指我們根據客戶的要求，提供從設計到生產的全方位服務。

Q8. 請問你們的最低起订量是多少？

A8: T/T或L/C 均可，MOQ 根據產品不同而異，L/C 可議。