



SFENG 1984 ( ) ( )



品名	SF-GP5.0*59
规格	13.50mm
长度	15.00mm
材质	Ni Ni SUS
重量	300±60gf@13.50mm 450±90gf@20.00mm
MOQ	100
包装	7



**Materials(Plated) (材質與鍍層) :**  
 Barrel(針套) : Brass(黃銅) , Ni Plated  
 Plunger(針軸) : SUS(不銹鋼) , /  
 Spring(彈弓) : SWP (碳鋼線) , Ni Plated

**Specifications (技術要求) :**  
 Full Stroke(滿沖程) : 15.00mm  
 Rated Stroke(額定沖程) : 13.50mm  
 Spring Force(額定彈力) : 300±60gf@ load 13.50mm  
 : 450±90gf@ load 20.00mm

				名称:		胜峰科技	
				GP5.0X59-帶帽(SUS)			
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记		说明:
设计		标准化			视图	质量	1. 所有尺寸单位为mm
校对		审定			比例		2. 未注图示尺寸公差:按GB1804-79 11级精度执行
审核		制图	HJQ		S	A	图纸编号:
工艺		日期	2023-2-22		共 1 页	第 1 页	



1. 24
2. OEM
- 3.
- 4.



1. PCB ICT FCT
2. 2
3. BGA
4. QZ VZ LM
- 5.
- 6.
7. 30# OK POM





1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products



6. Packing



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope







A5:

**Q6.**

A6:

**Q7.OEMODM**

A7:  OEM/ODM

**Q8.**

A8: T/TL/C   MOQ  L/C