



SFENG 1984 产品规格书 ()



品名	PV1-H-V M8*26.5
规格	材料: 针套: 黄铜, Ni 镀层 电流针: Au on Ni 镀层 电压针: BeCu, Ni 镀层, Au 镀层 弹簧: SUS
电流	20A
电阻	≤10mΩ
MOQ	1000
备注	产品规格书 7000



S'9Zx8W ^-H^Vd P

说明: 1、所有尺寸的单位为mm
2、未注图示尺寸公差:
X ±0.15
X.X ±0.1
X.XX ±0.05

Materials (Plated) (材質與鍍層):

- ①Barrel (針套) : Brass (黃銅) , Ni Plated
- ②Plunger (電流針) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated
- ③Plunger (電壓針) : BeCu (鍍銅) , Au on Ni Plated
- ④Spring (彈弓) : SUS (不銹鋼線) , /

Specifications (技術要求):

Current Rating (額定電流) : 20A
Contact Resistance (接觸電阻) : ≤10mΩ

名稱	最大行程 (mm)	壓縮行程5.0mm/g	滿行程/g
電流針	8.0	2000±20%	2500±20%
電壓針	3.0	/	300±20%

			勝峰科技		
			SFKJ-20191009-244(9)		
標記	處數	更改文件號	簽字	日期	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">S</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">A</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 圖樣標記 質量比例 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 2:1 </div>
設 計			標 准 化		
校 對			審 定		
審 核			制 圖	HJQ	
工 藝			日 期	2022-2-11	共 1 頁 第 1 頁

PV1-H-V M8x26.5



1. 24
2. OEM
- 3.
- 4.



1. PCB ICT FCT
2. 2
3. BGA
4. QZ VZ LM
- 5.
- 6.
7. 30# OK POM





1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products



6. Packing



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope



