

□□ □□

高频针SF-810 系列

SF810-B051-SG13		SF810-02	
SF810-A150-BG13		SF810-02S	
SF810-J051-BG13		SF810-06	
		SF-810-06S	

内芯探针
 针杆 铍铜或SK4镀金
 针管 磷铜管镀金
 工作弹力 1.3N(130g)
 2N(200g)
 最大电流 8-10安培
 接触电阻 50毫欧姆
 频宽 2.4GHZ
 接头 MCX

外芯针头
 材料 铍铜镀金

高频主体针
 外管 黄铜镀金
 内管 黄铜镀金
 内芯 铁氟龙
 工作弹力 4N(400g)
 8N(800g)

针套 黄铜镀金

接头 "MCX" 型

□□ □□

1. 提供 24 小时 24 小时 24 小时 24 小时 24 小时 24 小时。
2. 提供 24 小时 24 小时 24 小时 24 小时 24 小时 24 小时。
3. 提供 24 小时 24 小时 24 小时 24 小时 24 小时 24 小时。
4. 提供 24 小时 24 小时 24 小时 24 小时 24 小时 24 小时。

□□ □□

Pcb, 提供 24 小时 24 小时 24 小时 24 小时 24 小时 24 小时;
 提供 24 小时 24 小时 24 小时 24 小时 24 小时 24 小时;
 BGA 提供 24 小时 24 小时 24 小时 24 小时 24 小时 24 小时;
 提供 24 小时 24 小时 24 小时 24 小时 24 小时 24 小时;
 提供 24 小时 24 小时 24 小时 24 小时 24 小时 24 小时;
 提供 24 小时 24 小时 24 小时 24 小时 24 小时 24 小时;
 提供 24 小时 24 小时 24 小时 24 小时 24 小时 24 小时;
 提供 24 小时 24 小时 24 小时 24 小时 24 小时 24 小时;
 提供 24 小时 24 小时 24 小时 24 小时 24 小时 24 小时;
 提供 24 小时 24 小时 24 小时 24 小时 24 小时 24 小时;

□□ □□

Spring exhausted tester



DC power supply



Current resistance tester



Microscope



Tensile strength tester



Spring tester

