



SF265-H230-425L-102L-400G

Materials (Plated) (材質與鍍層):

- ①Plunger (針軸) : BeCu (鍍銅) , Au on Ni Plated
- ②Barrel (針套) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated
- ③Insulation sleeve (絕緣套) : Peek (聚醚醚酮) , /
- ④Solder Connetion (焊接杆) : BeCu (鍍銅) , Au on Ni Plated
- ⑤Receptacle (插座) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated
- Spring (彈弓) : SUS304 (不鏽鋼線) , /

Specifications (技術要求):

- Current Rating (額定電流) : 3A
- Contact Resistance (接觸電阻) : <50mΩ
- Full Stroke (滿行程) : 5.2mm
- Switching Path (開關行程) : 1.7mm
- ①Spring Force (額定彈力) : 100~150gf@ Load 5.0mm
- ②Spring Force (額定彈力) : 200~250gf@ Load 3.3mm
- The total set elastic (總組彈性) : 350~400gf@ Load 5.0mm

名稱				开关针	
SF265-H230-425L-102L-400G				胜峰探针	
标记	数量	更改文件号	签字	日期	说明: 1、所有尺寸的单位为mm 2、未注图示尺寸公差: 按GB1804-79 10级精度执行。
设计		标准化			
校对		审定			
审核		制图	徐松孟	12016.03.24	
下	字	日	共	1	第

□□ □□

1. □□ □□ □ □□ □□ 24 □□ □□ □□ □□.
2. □□ □□ □□ □□□□ □□ □ oem □ □□ □□
3. □□ □□ □ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □.
4. □□ □□ □ □□ □□□□□□ □ □□ □□□ □□ □□.

□□ □□

□ □□ □ (□□) pcb, ict□, dct □□□ □;

□□ □ (□□□)□ □□, □□, □□□, □□□ □ □□ □□ □□□□□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □□;

bga□ □□□ □□□□ □□ □ □ □ □□;

□, □□ □, q z□ vz □□□□ □□ lm □ □□ □□□□ □;

□□ □□ □□□, □□□ □□□, □□□□□ □□;

□□ □ □□□□/□□;

□□ □□ □□ □□, 30 # □□ □□□, □ □ □□ □□, pom, □□□ □□ □

□□ □□



