

品名 规格

品牌	SFENG
品名 规格	SF-P160
材料	铜
长度	100
直径	SUS 304 316L
重量	200g
公差	4.0 (0.1575 ")
硬度	3A
功率	50mW
温度	2.54 (0.1000 ")
尺寸 重量	1.70 (0.0670 ") 1.75 (0.0689 ")
MOQ	100 个
包装	7 个 100000 个

品名 规格

胜峰探针

SFENG

The China's The World's

RoHS

REACH

ISO 9001

SGS

CE

EU

chinapogopinsupplier.com



chinapogopinsupplier.com

我们 优势

1. 我们 24 小时 服务 我们 是 一个 团队。
2. 我们 是 一个 团队 我们 是 一个 OEM 团队。
3. 我们 是 一个 团队 我们 是 一个 团队 我们 是 一个 团队。
4. 我们 是 一个 团队 我们 是 一个 团队 我们 是 一个 团队。

我们 产品

PCB, ICT, FCT 我们 是 一个 团队 (我们)

我们 是 一个 团队 我们 是 一个 团队 我们 是 一个 团队, 我们, 我们, 我们 & A; 我们 是 一个 团队;

BGA 我们 是 一个 团队 我们 是 一个 团队;

我们 是 一个 团队, 我们 是 一个 团队, QZ 我们 是 一个 团队 LM 我们;

□□ □□ □□□, □□□ □□□, □□ □□ □□;

□□□ & A; □□ / □□;

□□ □□ □□ □□, 30 # □□ □□□□, □□ □□ □□, POM, □ □□ □

□□ □□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

□□ □□

