


## Productspecificatie

Merk	SFENG
Objectnummer	SF-P058-B
Beplating	Ni-verguld of -verguld
Levertijd	7 werkdagen na ontvangst van de betaling

## Product afbeelding



### 針軸 Plunger

高碳鋼鍍金

SK4 with Gold Plated

內管 Barrel

磷青銅鍍金

Phosphor Bronze with Gold Plated

彈簧 Spring

琴鋼線鍍金

Music Wire with Gold Plated

外管 Receptacle

磷青銅鍍金

Phosphor Bronze with Gold Plated

最小中心距 Min. Pitch

1.0mm [0.0394]

彈力最大行程

Spring Force @ Full Stroke

60g[2.12 oz] $\pm$ 20% @ 2.0mm[0.079]

2/3彈力行程

Spring Force @ 2/3 Stroke

45g[1.59 oz] $\pm$ 20%

額定電流 Current Rating

1A Continuous

接觸阻值 Contact Resistance

150 m $\Omega$

## Onze Service

1. we kunnen beantwoorden uw onderzoek binnen 24 werkuren.

2. aangepast ontwerp is beschikbaar en OEM zijn welkom.
3. Wij kunnen leveren de sonde pinnen aan onze klanten over de hele wereld met snelheid en precisie.
4. Wij kunnen leveren de laagste prijs met hoge kwaliteitsproduct aan onze klant.

## **Belangrijkste producten**

Voorjaar geladen pin (honkslag) voor PCB, ICT, FCT testen enz;

Pogo pin (aansluiting) verbinding tussen twee printplaten voor opladen, lokaliseren, batterij, Semiconductor & Interconnect toepassingen;

Dubbele eindigde sonde voor BGA en Semiconductor testen;







Universele pin zonder lente, coating pin, LM pin met QZ en VZ serie;

Hoge huidige sonde, Switch sonde, capaciteit naald;

Terminal & recipiënt /socket;

Andere verwante elektronische componenten, 30# OK draad, Jig sloten, POM, ijzeren scharnier enz

## **Kwaliteitscontrole**

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

**Foto van de verpakking**

