Productiespecificaties

Item nummer	SF6028
Maat	dia3.5*L25.15mm
Materiaal	Plunjer: Becu, verguld Vat: messing, verguld Veer:staal, verguld Houder:messing, gole verguld
Schakelpad	1,7 ± 0,2 mm
Volledige reis	5,0 mm
Beoordeeld reizen	4,0 mm
Huidige score	3A
Bedrijfstemperatuur	-40~80℃
MOQ	100 STUKS
Betaling	T/T
Aflevertijd	5-15 dagen na ontvangst van de betaling

Product Afbeeldingen



Productie Stroom

Production Flow (生产流程)

SFENG
The China's The World's

1. raw material warehouse

2. Lathe workshop

3. Assemble workshop

4. Quality inspection

5. Finished products

6. Packing

Testen Uitrusting

Measuring Equipment

Measuring Equipment:

1. Agilent current testing;
2. Quadratic element measurement
3. Load Curve Meter
4. Bond Test
5. Life Fatigue Test

Inpakken

Voornaamst producten

1.Veergeladen pin (enkel) voor PCB, ICT, FCT-testen enz.;

2.Pogo-pin (connector) om verbinding tot stand te brengen tussen twee printplaten voor opladen, lokaliseren, batterij-, halfgeleider- en interconnectortoepassingen;

3. Sondes met dubbel uiteinde voor BGA- en halfgeleidertests;

4.Universele pin zonder veer, coatingpin, LM-pin met QZ- en VZ-serie;

5.Hoge stroomsonde, schakelsonde, capaciteitnaald;

6.Terminal&houder/contactdoos;

7.Andere gerelateerde elektronische componenten, kalibersloten, POM en enz.

Wat u ook wilt, neem gerust contact met ons op zonder aarzeling, en wij zullen ons best doen om binnen uw mogelijkheden aan uw vereisten te voldoen.

Ons dienst

1. Wij kunnen uw vraag binnen 24 werkuren beantwoorden;

2. Aangepast ontwerp is beschikbaar en OEM is welkom;

3.We kunnen de sondepinnen aan onze klanten over de wereld met snelheid en precisie.

4.Wij kunnen de laagste prijs met producten van hoge kwaliteit aan onze klanten wij zien.