Productspecificatie

Merk	SFENG
Item nummer	SF-P100
Plunjer	messing of Becu, goud of Ni-geplateerd
Loop	messing, goud of Ni-geplateerd
Lente	SK4, muziekdraad
Lente kracht	120g
Volledige reis	6,30 mm
Huidig rantsoen	3A
Huidige weerstand	50 mΩ
Toonhoogte	2,54 mm
Grootte van montagegat	1,70 mm
MOQ	100 stuks
Doorlooptijd	7 werkdagen na ontvangst van de betaling

Productfoto



SF-P100-E



胜峰探针
SFENG
The China's The World's
RoHS
ISO 9001
SGS
chinapogopinsupplier.com

胜峰探针
SFENG
The China's The World's
RoHS
ISO 9001
SGS
chinapogopinsupplier.com

胜峰探针

SFENG

The China's The World's

chinapogopinsupplier.com

Onze service

1. Beantwoord uw vraag binnen 24 werkuren

2. Aangepast ontwerp is beschikbaar, OEM is welkom

3. Levering van de sondepinnen aan onze klanten over de hele wereld met snelheid en precisie

4.bied de laagste prijs met hoge kwaliteit aan onze klant

hoofd producten

---Veergeladen pin (enkel) voor PCB-, ICT-, FCT-testen, enz.;

---Pogo pin(connector) om een (meestal tijdelijke) verbinding tussen te maken

twee printplaten voor het opladen, lokaliseren, batterij-, halfgeleider- en

interconnectApplicaties;

---Het dubbel beëindigde probef orBGA; testen;

---Universele pin zonder veer, coatingpin, LM-pin met QZ- en VZ-serie;

---Hoge stroomsonde, schakelsonde, capaciteitsnaald...

---Terminal&houder/contactdoos;

---Andere gerelateerde elektronische onderdelen, 30#OKwire, Jig-sloten, POM, Ironhinge, enz.

Kwaliteitscontrole

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	**Tensile strength tester**	**Spring tester**

Verpakkingsbeeld


胜峰电子