

normaal open veercontactsondes schakelsonde SF-3.15x49-A

[SCHAKEL SONDE INLEIDING](#)

Een schakelsonde is een veercontactsensor en een recipiëntencombinatie die normaal open is, en na een aangewezen slag sluit de schakelsonde. Het meest gangbare gebruik voor schakelsondes ligt in de kabelboomtestindustrie. De schakelsonde wordt gebruikt om de correcte locatie van een terminal in een connector te verifiëren terwijl ook de retentiekraft wordt gecontroleerd.

Schakelsondes verifiëren ook de aanwezigheid van niet-geleidende componenten zoals doppen voor connectoren of apparaten op een printplaat. SFENG-sondes kunnen verschillende standaardafmetingen van schakelprobes bieden.

SWITCH PROBE-specificatie

Schakel het sondemodel	SF-3.15x49-A
Plunger materiaal	Wees Cu, verguld
Vat materiaal	Messing, verguld
Isolatiemouw	kijkje
Soldeer verbinding	Wees Cu, verguld
Wissel sondeopname	messing, Au verguld
De lente	muziek vader
Schakel sondeconditie	normaal open

Het verstrekken van soorten spring pogo pin-oplossingen om te voldoen aan verschillende testomgeving. We kunnen produceren op basis van uw behoeften of tekeningen of monsters ontwerpen, dus als u deze vraag heeft stuur ons dan de tekeningen of monsters die u hebt, zullen wij zo snel mogelijk voor u citeren.

* SWITCH PROBE Show









*** SFENG ANDERE PRODUCTEN**

- a. Veerbelaste pen (single) voor PCB, ICT, FCT testen, enz
- b. Pogo pin (connector) om een (meestal tijdelijke) verbinding tot stand te brengen tussen twee printplaten voor charging
- c. Dubbelzijdige probe voor BGA & semiconudtion testen;
- d. Universele pin zonder veer, coating pin, LM pin met QZ & VZ-serie;
- e. High current probe, Switch probe, Capaciteitsnaald
- f. Terminal & contactdoos / contactdoos;
- h. Andere gerelateerde elektronische compenten, 30 # OK draad, Jig locks, POM, Iron scharnier, etc.

*** FABRIEK TONEN**



Welkom bij uw vraag voor schakelaar sonde pin, ik zal aan u citeren.