

product Afbeelding



SFENG
The China's The World's

RoHS

QUALITY ASSURED FIRM
ISO 9001
SGS

CE

WWW.SF-PROBE.COM

The image displays four cylindrical metal probe components arranged vertically on a light-colored, textured surface. The components vary in length and diameter. In the top right corner, there are three certification logos: a green RoHS logo with a leaf, an ISO 9001 logo with a checkmark and the text 'QUALITY ASSURED FIRM' and 'SGS', and the CE mark. The SFENG logo and tagline are in the top left. The website URL is at the bottom.

SF-PH10,12,18,23,32,45

Size	SF-PH10	SF-PH12	SF-PH18	SF-PH23	SF-PH32	SF-PH45
A	1.20	1.30	2.00	2.50	3.50	5.00
B	0.75	0.95	1.25	1.80	2.50	3.50
C	1.20	1.30	2.00	2.50	3.50	5.00
D	0.80	1.04	1.83	2.51	3.21	4.55
E	0.80	0.77	1.77	2.27	3.17	4.55
F	0.47	0.56	0.79	1.23	1.83	2.45
a	7.0	20.0	28.0	38.0	38.0	38.0
b	9.3	23.0	34.0	48.0	48.0	48.0
c	20.5	27.0	36.0	38.0	38.0	40.0
d	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0
e	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.5
Full travel of spring	3.5	6.0	8.3	10.3	10.0	10.5
Mounting Size	1.01/0.0	1.37/0.0	1.81/0.0	2.32/0.0	3.27/0.0	4.60/0.7
Maximum Mini Spring	1.70	3.00	2.50	3.00	4.20	5.50
Spring force	150g	150g	150g	150g	200g	250g
Material of plunger	Phosphor Bronze (100%)	Phosphor Bronze (100%)	Phosphor Bronze (100%)	Phosphor Bronze (100%)	Phosphor Bronze (100%)	Phosphor Bronze (100%)
Connection of receptacle	Solder cup	Solder cup	Solder cup	Solder cup Terminal	Solder cup Terminal	Solder cup Terminal

Onze service

1. We kunnen beantwoorden uw vraag binnen 24 werkuren.
2. Aangepaste ontwerp is beschikbaar en OEM zijn welkom.
3. Wij kunnen leveren de sonde pinnen om onze klanten over de hele wereld met snelheid en precisie.
4. Wij kunnen bieden de laagste prijs met een hoge kwaliteit van het product aan onze klant.

hoofd producten

Veerbelaste pen (single) voor PCB, ICT, FCT testen etc;

Pogo pin (connector) om de verbinding tussen twee printplaten vast te stellen voor het opladen, lokaliseren, Batterij, Semiconductor & amp; Interconnect toepassingen;

Double ended probe voor BGA en Semiconductor testen;

Universele pin zonder veer, coating pin, LM pin met QZ en VZ-serie;

Hoge stroom sonde, Switch sonde, Capaciteit naald;

Terminal & amp; vergaarbak / socket;

Overige aanverwante elektronische componenten, 30 # OK draad, Jig sloten, POM, Iron scharnier etc

