


## Productspecificatie

Merk	SFENG
Item nummer	SF-PH18
Aanbevolen minimum midden	4,30 mm
Grootte van montagegat	3,50 mm
Volledige reis	13,0 mm
Lente kracht	300g
Huidig rantsoen	5A
Contace weerstand	50 mΩ

## Producttekening


SF-PH18-B3




-B3




-A




-H



-U



-托针



## Onze service

1. Wij kunnen uw vraag binnen 24 werkuren beantwoorden.
2. Het aangepaste ontwerp is beschikbaar en OEM is welkom.
3. We kunnen de sondepinnen snel en nauwkeurig aan onze klanten over de hele wereld leveren.
4. Wij kunnen onze klant de laagste prijs bieden met een product van hoge kwaliteit.

## hoofd producten

Veerbelaste pin (enkel) voor PCB-, ICT-, FCT-testen etc;

Pogo-pin (connector) om verbinding tot stand te brengen tussen twee printplaten voor opladen, lokaliseren, batterij-, halfgeleider- en interconnect-toepassingen;

Sonde met twee uiteinden voor BGA- en halfgeleidertests;

Universele pin zonder veer, coatingpin, LM-pin met QZ- en VZ-serie;

Hoge stroomsonde, schakelaarsonde, capaciteitsnaald;

Terminal & stopcontact/aansluiting;

Andere gerelateerde elektronische componenten, 30 # OK-draad, malsloten, POM, ijzeren scharnier enz

## ***Productuitrusting***

### **SOURCE MANUFACTURERS / QUALITY ASSURANCE**



## ***Fabrieksafbeelding***

