

- Groothandelsprijs veercontactsonde SF-P030-serie

ICT-sondepen zijn een afkorting voor in-circuit testprobe-pinnen, ook wel single-ended sondepen genoemd. De sondepen bestaat uit een veer, een loop en een plunjer. De sondepen is verguld met goud over nikkel.

ICT-sondepennen worden voornamelijk gebruikt om de elektrische prestaties van in-circuit componenten op PCB en de verbinding tussen circuitnetwerken te versterken. Het kan componenten meten zoals weerstanden, condensatoren, kristaloscillatoren en functionele tests uitvoeren van optocouplers, transformatoren, operationele versterkers, voedingsmodules en geïntegreerde schakelingen

Bedrijfsintroductie

SuzhouShengyifurui Electronic Technology Co., Ltd is de toonaangevende sondepenleverancier in China. We hebben in 1984 een grote productiefabriek opgezet in Cixi City, provincie Zhejiang. Het maandelijkse productiebedrag bereikt 300.000 eenheden en alle bestellingen kunnen binnen 15 werkdagen worden voltooid. De fabriek heeft een I S O 9 0 0 0 1 kwaliteitsmanagementsysteem opgezet.

Bedrijf opgericht binnenlandse en internationale verkoopafdeling in Suzhou in 2010. Het is toegewijd aan het leveren van professionele producten en handige diensten aan de klanten over de hele wereld. De productlijnen omvatten veerpin, pogo pin, switch pin, huidige pinnen en accessoires. Ze worden veel gebruikt in de PCB-, ICT-, SMT-, IC-industrie. Thequality heeft internationaal geavanceerd niveau bereikt en won de lof in de sonde-industrie.





1. raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection




5. Finished products




6. Packing


veercontactsonde SF-P030-serie




SF-R030-VR




SF-R030-VRW



SF-RL030-VR



SF-RL030-VRW



-B




-U3



-J




-U




-E




-G2



-T



SF-P030-B



SF-PL030-B

Probe specifications SF-P030 PL030(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 0.90m(.0354 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 0.65mm(.0256 ")
- Full travel(行程): 2.0(.0787 ")
- Spring force(弹簧压力): 60g(克)
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger:SK4,Rh plated
Barrel:Phosphor bronze,Gold plated
Spring:Music wire,Gold plated
- Current rating(额定电流): 1A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 150mΩ(毫欧姆)

Receptacle specifications

Materials and finishes: Phosphor bronze,
Gold plated

Noted: Specifications subject to change without notice(注: 规格变动不另行通知)

Onze belangrijkste producten


1. PCB, ICT, FCT testpennen

2. pogo pin connectoren

3. Opladen en ontladen van lithiumbatterijen

4. aangepaste pinnen

Measuring Equipment >



Measuring Equipment:

1. Agilent current testing;
2. Quadratic element measurement
3. Load Curve Meter
4. Bond Test
5. Life Fatigue Test