

## **Especificação Do Produto**


Material: fio de Música

Acabamento: Ni-banhado

Tamanho: 0,6 \* 95,25 milímetros

Embalagem: caixa de plástico e carregado no cartão

## **Imagem do Produto**



## **Nosso Serviço**

- 1.Reply sua pergunta withn 24 horas de trabalho
- 2.Customized projeto está disponível, OEM são bem-vindas
- 3.Delivery os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão
- 4.Provide o menor preço com alta qualidade para o nosso cliente

## ***Produtos Principais***

- Mola carregada pin (single) para PCB, as TIC, teste FCT, etc;
- Pogo pino (conector) para estabelecer uma ligação (usually temporary) entre dois placas de circuito impresso para charging, localização, bateria, semicondutores & amp; interconnect Applications;
- Duplo terminou probef or BGA & amp; semiconduction testes;
- Pin Universal sem mola, coating pin, LM pin with QZ & amp; VZ series;
- Alta atual sonda, sonda Switch, agulha de capacitância ...
- Terminal & amp; receptáculo / socket;
- Relacionadas Outro compents eletrônicos, 30 bloqueios # OKwire, gabarito, POM, Ironhinge, etc

## ***Controlo De Qualidade***

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

***Imagem da embalagem***

