

# Especificação do produto

marca	SFENG
número Item	SF-P100
Revestimento	Banhado a ouro
Tempo de espera	7 dias úteis após o recebimento do pagamento

## SF-P100

SF-P100-E

**Probe specifications SF-P100(技术规格)**

- Recommended minimum center(最小间距): 2.54mm(.1000")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 压克力: 1.70mm(.0670")  
电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689")
- Full travel(行程): 6.40(.2520")
- Spring force(弹簧压力): 200g
- Materials and finishes(材料及涂饰):  
Plunger:Be Cu,Rh plated; SK4,Rh plated  
Barrel:Brass,Gold plated  
Spring:Stainless steel
- Current ration(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)

Noted: Specifications subject to change without notice(注: 规格变动不另行通知)

## SF-R100

**Probe specifications SF-R100(技术规格)**

- Recommended minimum center(最小间距): 2.54mm(.1000")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 压克力: 1.70mm(.0670")  
电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689")
- Materials and finishes(材料及涂饰): Barrel:Brass,Gold plated
- Connections(接线形式):  
Crimp: R100-VCR2.5,R100-CR  
Solder cup: R100-VSC2.5, R100-SC  
Wire wrap: R100-VW2.5,R100-WW,  
R100-WW(双环2.5),R100-WW(双环)  
Terminal: R100-VW2.5(T),R100-WW双环2.5(T),  
R100-WW双环5.0(T),R100-WW双环(T)

Noted: Specifications subject to change without notice(注: 规格变动不另行通知)

# Imagem do produto

SF-P100-J

**SFENG**  
The China's The World's



[WWW.SF-PROBE.COM](http://WWW.SF-PROBE.COM)

SF-P100-B

**SFENG**  
The China's The World's



[www.chinapogopinsupplier.com](http://www.chinapogopinsupplier.com)

## **Nosso serviço**

1. Podemos responder à sua Dentro de 24 horas.
2. personalizado O projeto está disponível eo OEM é bem-vindo.
3. Podemos entregar A sonda pinos para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.
4. Podemos fornecer O preço mais baixo com produtos de alta qualidade para nossos clientes.

## **Produtos Principais**

Pino da mola (único) para PCBs, ICT, teste etc. de FCT;

Pogo pino (conector) para estabelecer a conexão entre as duas placas de circuito para o carregamento, localização, bateria, semicondutores & amp; amp; Aplicações de interconexão;

Sonda de ponta dupla para testes BGA e semicondutores;







Pino universal sem pino de revestimento de mola, pino LM com série QZ e VZ;

Alta sonda de corrente, interruptor sonda agulha capacitância;

Terminal & amp; amp; Receptáculo / ficha;

Outros componentes eletrônicos relacionados, fio # 30 OK, bloqueios Jig, POM, ferro charneira, etc

## Controle de qualidade

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

## Embalagem Foto

