

Especificação Do Produto

Marca	SFENG
Número de item	SF-P125
Pistão	Latão ou Becu, ouro ou Ni chapeado
Barril	Bronze, ouro ou Ni chapeado
Primavera	SK4, fio de música
A força da mola	200g
Curso Completo	6,3 milímetros
Ração atual	5A
Resistência à corrente	50mΩ
Arremesso	2,45 milímetros
Tamanho do furo de montagem	1,7 milímetros
MOQ	100 pcs
Tempo de espera	7 dias úteis após o recebimento do pagamento

Imagem do Produto



Nosso Serviço

- 1.Reply sua pergunta withn 24 horas de trabalho
- 2.Customized projeto está disponível, OEM são bem-vindas
- 3.Delivery os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão
- 4.Provide o menor preço com alta qualidade para o nosso cliente

Produtos Principais

- Mola carregada pin (single) para PCB, as TIC, teste FCT, etc;
- Pogo pino (conector) para estabelecer uma ligação (usuallytemporary) entre dois placas de circuito impresso para charing, localização, bateria, semicondutores & amp; interconnectApplications;
- Duplo terminou probef orBGA & amp; semiconudtion testes;
- Pin Universal sem mola, coatingpin, LM pin withQZ & amp; VZseries;
- Alta atual sonda, sonda Switch, agulha de capacitância ...
- Terminal & amp; receptáculo / socket;

--- Relacionadas Outro compents eletrônicos, 30 bloqueios # OKwire, gabarito, POM, Ironhinge, etc

Controlo De Qualidade

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Imagem da embalagem

